

Überblick



TÄGA

TG-302

- ca. 7,6cm / 3 Zoll TFT Monitor
- 1-Din Standard Einbaugröße
- SD-Kartenslot für SD-Speicherkarten
- USB-Anschluss für USB-Speichersticks
- PAL/NTSC Farbsysteme
- 18FM/12 AM Senderspeicherplätze
- MOSFET: Top Leistung mit 4 x 60 Watt = 240 Watt
- DVD / VCD / CD / MP3 / MPEG4 / WMA / JPEG
- Bluetooth Freisprechfunktion
- Diebstahlschutz: abnehmbares Bedienteil
- Rückfahrkamera-Anschluss
- ESP Funktion (Antischock)
- LED-Color einstellbar: Blau und Orange
- ISO-Anschlusskabel für einfaches Anschließen
- Netzspannung: 12V DC(10,8V-16V) ISO-Stecker



Technische Daten

Allgemein	<p>Netzspannung: 12V DC Impedanz: 4 Ohm Ausgangsleistung: 4x60 Watt Tonregler: +8dB (Bass 100 Hz, Treble 10 KHz) Abmessungen ca. 178 x 166 x 50 mm (TxBxH) Gewicht: ca. 1,6 kg (netto) LED-Farbe: Blau oder Orange, einstellbar Geräte-Farbe: Anthrazit / Schwarz</p>
Unterstützende Medien und Systeme	<p>Medien: DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, CD, CD-R/-RW, VCD, SVCD, USB, SD/MMC Formate: DVD, VCD, MPEG4, MP3, CD, CD-R, CD-RW Ländercode: Code-free Farbsysteme: PAL, NTSC</p>
Audio	<p>Frequenzbereich: 20Hz-20KHz S/N Verhältnis: 60 dB Stereotrennung: 60 dB Ausgangsleistung: 4x60 Watt Einstellbar: Volume, Höhen, Bass, Fader, Balance</p>
FM-Turnerteil	<p>Frequenzbereich: 87.5-108 MHz IF Frequenz: 10.7 MHz Empfindlichkeit: 10dBu S/N Verhältnis: 55dB (mono) Stereo Trennung: 25dBu (1KHz)</p>
AM-Turnerteil	<p>Frequenzbereich: 522-1620 KHz IF Frequenz: 450 KHz S/N Verhältnis: 50dB Empfindlichkeit: 30dBu</p>
Anschlüsse	<p>Audioausgang: 4 x Cinch Audioeingang: 2 x Cinch Subwoofer-Anschluss: 1 x Cinch Videoeingang: 1 x Cinch Videoausgang: 2 x Cinch Rückfahrkameraanschluss: 1 x Cinch ISO-Kabelanschluss USB-Anschluß: USB2.0 Typ A SD/MMC-Kartenslot</p>
Lieferumfang	<p>TG-302 Autoradio Bedienteil mit Schutzhülle Fernbedienung mit Batterie Montagematerial ISO-Kabel Einbaurahmen (am Gerät)</p>